


Rohrrolle für Rundrohr

CS-011

Verdeckt befestigte Rohrrolle für Rundrohr, mit der sich beispielsweise ein Tisch leicht bewegen lässt.

Empfohlen in Kombination mit unseren IC-IF3 oder IC-IF4 zur Erhöhung der Reibung.

Max. Belastung: *40 kg/Rolle bei A = 28–35; 50 kg/Rolle bei A = 38–40*



Art.-Nr.	A	B	D1	D2	M1	M2
CS011281.5	28	25	7	17	▲ PA	● PA
CS011282	28	24	7	17	▲ PA	● PA
CS011301.5	30	27	7	17	▲ PA	● PA
CS011302	30	26	7	17	▲ PA	● PA
CS011321.5	32	29	7	24	▲ PA	● TPE
CS011322	32	28	7	24	▲ PA	● TPE
CS011351.5	35	32	7	24	▲ PA	● TPE
CS011352	35	31	7	24	▲ PA	● TPE
CS011381.5	38	35	10	24	▲ PA	● TPE
CS011382	38	34	10	24	▲ PA	● TPE
CS011401.5	40	37	10	24	▲ PA	● TPE
CS011402	40	36	10	24	▲ PA	● TPE

▲ *Schwarz* ● *Grau*

Adresse Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com