


Stopka / Zaślepka do rury owalnej

IB-IPO1

Stopka/zaślepka z lamelkami. Dostępna w kilku kolorach i rozmiarach. Odpowiednia do rur i głębszych otworów, w których mogą występować ostre krawędzie i odkształcenia.

Uwaga: *Nie nadaje się do otworów w blachach z cienkiego materiału.*



Nr art.	A1	A2	B1	B2	D1	D2	M1
IPO10201-2G	20	10	16-18	6-8	3	11	PE-LD
IPO10201-2S	20	10	16-18	6-8	3	11	PE-LD
IPO15301-2S	30	15	26-28	11-13	3	15	PE-LD
IPO15301-2V	30	15	26-28	11-13	3	15	PE-LD
IPO16361-2G	36	16	32-34	12-14	6	13	PE-LLD
IPO16361-2S	36	16	32-34	12-14	6	13	PE-LLD
IPO16361-2V	36	16	32-34	12-14	6	13	PE-LLD
IPO20351-2S	35	20	31-33	16-18	5,5	11,5	PE-LD
IPO20351-2V	35	20	31-33	16-18	5,5	11,5	PE-LD
IPO20401-2G	40	20	36-38	16-18	5	15	PE-LLD
IPO20401-2S	40	20	36-38	16-18	5	15	PE-LLD
IPO20401-2V	40	20	36-38	16-18	5	15	PE-LLD
IPO20501-2G	50	20	46-48	16-18	5	11,5	PE-LD
IPO20501-2S	50	20	46-48	16-18	5	11,5	PE-LD

Adres
Ackurat Sp. Z o.o.
ul.Ordynacka 8
83-050 Bąkowo
Polska

Telefon +48 58 341 37 31
E-mail info@ackurat.pl
Strona www ackurat.com

Nr art.	A1	A2	B1	B2	D1	D2	M1
IPO20501-2V	50	20	46-48	16-18	5	11,5	PE-LD
IPO20601-2S	60	20	56-58	16-18	5	13,5	PE-LD
IPO25501-3S	50	25	44-48	19-23	5	12	PE-LD
IPO258012-25S	80	25	75-77,6	20-22,6	5	14,5	PE-LD
IPO30501-3G	50	30	44-48	24-28	5	11,5	PE-LD
IPO30501-3S	50	30	44-48	24-28	5	11,5	PE-LD
IPO30601-2G	60	30	56-58	26-28	4,5	13,5	PE-LD
IPO30601-2S	60	30	56-58	26-28	4,5	13,5	PE-LD

Szary RAL 7001 *Czarny RAL 9005* *Białe RAL 9010* *Szary NCS:S 3502-B*
Czarny RAL 9017 *BIAŁY RAL 9016*

Adres
Ackurat Sp. Z o.o.
ul.Ordynacka 8
83-050 Bąkowo
Polska

Telefon +48 58 341 37 31
E-mail info@ackurat.pl
Strona www ackurat.com