




Fotplugg / Ändplugg för ovalt rör

IB-IPO1

Fot och ändplugg med flänsar. Finns i flera färger och storlekar.
Lämpliga för rör och djupare hål där skarpa kanter och formvariationer kan förekomma.



Notera: Ej lämpliga för hål i plåt med tunt gods.

Art. nr	A1	A2	B1	B2	D1	D2	M1
IPO10201-2G	20	10	16-18	6-8	3	11	PE-LD
IPO10201-2S	20	10	16-18	6-8	3	11	PE-LD
IPO15301-2S	30	15	26-28	11-13	3	15	PE-LD
IPO15301-2V	30	15	26-28	11-13	3	15	PE-LD
IPO16361-2G	36	16	32-34	12-14	6	13	PE-LLD
IPO16361-2S	36	16	32-34	12-14	6	13	PE-LLD
IPO16361-2V	36	16	32-34	12-14	6	13	PE-LLD
IPO20351-2S	35	20	31-33	16-18	5,5	11,5	PE-LD
IPO20351-2V	35	20	31-33	16-18	5,5	11,5	PE-LD
IPO20401-2G	40	20	36-38	16-18	5	15	PE-LLD
IPO20401-2S	40	20	36-38	16-18	5	15	PE-LLD
IPO20401-2V	40	20	36-38	16-18	5	15	PE-LLD
IPO20501-2G	50	20	46-48	16-18	5	11,5	PE-LD
IPO20501-2S	50	20	46-48	16-18	5	11,5	PE-LD

Art. nr	A1	A2	B1	B2	D1	D2	M1
IPO20501-2V	50	20	46-48	16-18	5	11,5	◻ PE-LD
IPO20601-2S	60	20	56-58	16-18	5	13,5	■ PE-LD
IPO25501-3S	50	25	44-48	19-23	5	12	■ PE-LD
IPO258012-25S	80	25	75-77,6	20-22,6	5	14,5	■ PE-LD
IPO30501-3G	50	30	44-48	24-28	5	11,5	◻ PE-LD
IPO30501-3S	50	30	44-48	24-28	5	11,5	■ PE-LD
IPO30601-2G	60	30	56-58	26-28	4,5	13,5	◻ PE-LD
IPO30601-2S	60	30	56-58	26-28	4,5	13,5	■ PE-LD

 Grå RAL 7001
  Svar RAL 9005
  Vit RAL 9010
  Grå NCS:S 3502-B
  Svar RAL 9017
 VIT RAL 9016