


Fußstopfen / Endstopfen für Ovalrohr – halbrunden

IB-IPOVS



Mit abgerundeter Oberfläche. Mit Lamellen. Geeignet für Rohre und tiefere Bohrungen, bei denen scharfe Kanten und Formabweichungen auftreten können.

Hinweis: *Nicht geeignet für Bohrungen in Blech usw.*

Art.-Nr.	A1	A2	B1	B2	D1	D2	M1
IPOVS1530152S	30	15	26-27	11-12	4	14	■ PE-LD
IPOVS1535152S	35	15	31-32	11-12	4,5	12	■ PE-LD
IPOVS2038152S	38	20	34-35	16-17	4,5	12	■ PE-LD
IPOVS2050152S	50	20	46-47	16-17	12	12	■ PE-LD
IPOVS2050152V	50	20	46-47	16-17	12	12	□ PE-LD
IPOVS3060152G	60	30	56-57	26-27	13,5	13,5	◥ PE-LD
IPOVS3060152S	60	30	56-57	26-27	13,5	13,5	■ PE-LD

■ *Schwarz RAL 9005* □ *Weiß* ◥ *Grau RAL 7001*

Adresse Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com