


# Stopka przegubowa – z filcem

## IC-002

Z lamelkami. Odpowiednia do rur oraz głębszych otworów, w których mogą się pojawić ostre krawędzie lub niewielkie odkształcenia.

**Uwaga:** *Nieodpowiednia do otworów w blachach itp. Po zmontowaniu ślizgacza należy go zgiąć w dwóch kierunkach, aby uwolnić połączenie. Mniej nadaje się do betonu i kafelków podłogowych.*




| Nr art. | A | B | C1 | C2 | D1 | D2 | M1 | M2 | M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC00212216 | 16 | 12-13 | 22 | 25 | 22 | 25 | ▲ PP | ▲ PA | Filc |
| IC00212218 | 18 | 14-15 | 22 | 25 | 23 | 25 | ▲ PP | ▲ PA | Filc |
| IC00212520 | 20 | 16-17 | 25 | 25 | 23 | 25 | ▲ PP | ▲ PA | Filc |
| IC00212522 | 22 | 18-19 | 25 | 25 | 23 | 25 | ▲ PP | ▲ PA | Filc |

▲ *Czarny*



**Adres**
Ackurat Sp. Z o.o.
ul.Ordynacka 8
83-050 Bąkowo
Polska

**Telefon** +48 58 341 37 31
**E-mail** info@ackurat.pl
**Strona www** ackurat.com