




Fußstopfen mit geringer Reibung

IC-004

Schalldämpfender Fußstopfen mit geringer Reibung für Rundrohre. Der Stopfen hat Lamellen und ist in mehreren Größen erhältlich. Besonders geeignet für Beine, die in einem Winkel von 90 Grad zum Boden stehen. Geeignet für Rohre und tiefere Öffnungen, bei denen scharfe Kanten und Formabweichungen auftreten können.

Hinweis: *Nicht geeignet für Öffnungen in Blech usw.*

Art.-Nr.	A	B	D1	D2	M1	M2
IFE161213S	16	12-13	8	10	▲ LDPE/EVA	⬠ POM/PTFE
IFE181415S	18	14-15	8	12	▲ LDPE/EVA	⬠ POM/PTFE
IFE191516S	19	15-16	8	11	▲ LDPE/EVA	⬠ POM/PTFE
IFE221819S	22	18-19	8	12	▲ LDPE/EVA	⬠ POM/PTFE
IFE252122S	25	21-22	8	12	▲ LDPE/EVA	⬠ POM/PTFE

▲ *Schwarz* ⬠ *Weiß RAL 9010*

Adresse Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com