


Fußstopfen mit geringer Reibung – schrägtem

IC-005

Schalldämpfender Fußstopfen mit geringer Reibung für Rundrohre. Der Stopfen hat eine dickere Fußfläche und ist in mehreren Größen erhältlich. Besonders geeignet für Stühle mit schrägen Beinen. Geeignet für Rohre und tiefere Öffnungen, bei denen scharfe Kanten und Formabweichungen auftreten können.

Hinweis: *Nicht geeignet für Öffnungen in Blech usw.*



Art.-Nr.	A	B	C	D1	D2	M1	M2
IFSE161218S	16	11-12	12-18	5	21	■ LDPE/EVA	⬠ POM
IFSE161824S	16	11-12	18-24	5	21	■ LDPE/EVA	⬠ POM
IFSE16612S	16	11-12	6-12	5	21	■ LDPE/EVA	⬠ POM
IFSE181218S	18	14-15	12-18	10	21	■ LDPE/EVA	⬠ POM/PTFE
IFSE181822S	18	14-15	18-22	10	21	■ LDPE/EVA	⬠ POM/PTFE
IFSE201218S	20	16-17	12-18	10	23	■ LDPE/EVA	⬠ POM/PTFE
IFSE201822S	20	16-17	18-22	10	23	■ LDPE/EVA	⬠ POM/PTFE
IFSE221218S	22	18-19	12-18	10	25	■ LDPE/EVA	⬠ POM/PTFE
IFSE221822S	22	18-19	18-22	10	25	■ LDPE/EVA	⬠ POM/PTFE
IFSE251822S	25	21-22	18-22	10	28	■ LDPE/EVA	⬠ POM/PTFE

■ *Schwarz RAL 9005* ⬠ *Weiß RAL 9010*

Adresse Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com