


Fußstopfen mit geringer Reibung

IC-IFPAT

Fußstopfen mit geringer Reibung für Rundrohre. Der Stopfen hat eine dickere Fußfläche und ist in mehreren Größen erhältlich. Besonders geeignet für Stühle. Geeignet für Rohre und tiefere Öffnungen, bei denen scharfe Kanten und Formabweichungen auftreten können.

Hinweis: *Nicht geeignet für Öffnungen in Blech usw.*



Art.-Nr.	A	B	D1	D2	M1	M2
IFPAT1612-13S	16	12-13	8	10	■ PE-LD	⬠ POM/PTFE
IFPAT1814-15S	18	14-15	8	12	■ PE-LD	⬠ POM/PTFE
IFPAT1915-16S	19	15-16	8	11	■ PE-LD	⬠ POM/PTFE
IFPAT2016-17S	20	16-17	8	12	■ PE-LD	⬠ POM/PTFE
IFPAT2218-19S	22	18-19	8	12	■ PE-LD	⬠ POM/PTFE
IFPAT2521-22S	25	21-22	8	12	■ PE-LD	⬠ POM/PTFE

■ *Schwarz RAL 9005* ⬠ *Weiß RAL 9010*

Adresse Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com