


# Endstopfen – gewölbtem Boden

## IC-IK1

Runder Endstopfen/Rohrabschluss mit Lamellen und gewölbter Oberfläche. Passend für mehrere Rohrabmessungen und geeignet für tiefere Öffnungen, bei denen scharfe Kanten und Formabweichungen auftreten können. In mehreren Farben erhältlich.

**Hinweis:** *Nicht geeignet für Öffnungen in Blech usw.*




| Art.-Nr. | A | B | D1 | D2 | M1 |
|---|---|---|---|---|---|
| IK107-8S | 10 | 7-8 | 3,5 | 6 | PE-LD |
| IK107-8V | 10 | 7-8 | 3,5 | 6 | PE-LD |
| IK129-10G | 12 | 9-10 | 4 | 10 | PE-LD |
| IK129-10S | 12 | 9-10 | 4 | 10 | PE-LD |
| IK129-10V | 12 | 9-10 | 4 | 10 | PE-LD |
| IK1411-12S | 14 | 11-12 | 3,5 | 8 | PE-LD |
| IK1411-12V | 14 | 11-12 | 3,5 | 8 | PE-LD |
| IK1511-12G | 15 | 11-12 | 4,5 | 9 | PE-LD |
| IK1511-12S | 15 | 11-12 | 4,5 | 9 | PE-LD |
| IK1511-12V | 15 | 11-12 | 4,5 | 9 | PE-LD |
| IK1612.5-14G | 16 | 12,5-14 | 5 | 14 | PE-LLD |
| IK1612.5-14S | 16 | 12,5-14 | 5 | 14 | PE-LLD |
| IK1612.5-14V | 16 | 12,5-14 | 5 | 14 | PE-LLD |
| IK1815-16G | 18 | 15-16 | 4,5 | 12 | PE-LD |



**Adresse** Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

**Telefon** +46 (0)472 26 93 00
**E-Mail** info@ackurat.se
**Web** ackurat.com

| Art.-Nr. | A | B | D1 | D2 | M1 |
|---|---|---|---|---|---|
| IK1815-16S | 18 | 15-16 | 4,5 | 12 | PE-LD |
| IK1815-16V | 18 | 15-16 | 4,5 | 12 | PE-LD |
| IK1915-17G | 19 | 15-17 | 5 | 14 | PE-LLD |
| IK1915-17S | 19 | 15-17 | 5 | 14 | PE-LLD |
| IK1915-17V | 19 | 15-17 | 5 | 14 | PE-LLD |
| IK2017-18G | 20 | 17-18 | 5 | 12 | PE-LD |
| IK2017-18S | 20 | 17-18 | 5 | 12 | PE-LD |
| IK2017-18V | 20 | 17-18 | 5 | 12 | PE-LD |
| IK2117-19.4G | 21 | 17-19,4 | 3 | 11,5 | PE-LD |
| IK2117-19.4S | 21 | 17-19,4 | 3 | 11,5 | PE-LD |
| IK2218-20S | 22 | 18-20 | 4 | 12 | PE-LD |
| IK2218-20V | 22 | 18-20 | 4 | 12 | PE-LD |
| IK2521-23G | 25 | 21-23 | 8 | 16 | PE-LLD |
| IK2521-23S | 25 | 21-23 | 8 | 16 | PE-LLD |
| IK2521-23V | 25 | 21-23 | 8 | 16 | PE-LLD |
| IK2824-26G | 28 | 24-26 | 5 | 14 | PE-LD |
| IK2824-26S | 28 | 24-26 | 5 | 14 | PE-LD |
| IK2824-26V | 28 | 24-26 | 5 | 14 | PE-LD |
| IK3026-28G | 30 | 26-28 | 5 | 14 | PE-LD |
| IK3026-28S | 30 | 26-28 | 5 | 14 | PE-LD |
| IK3026-28V | 30 | 26-28 | 5 | 14 | PE-LD |
| IK3228-30G | 32 | 28-30 | 5 | 14,5 | PE-LD |
| IK3228-30S | 32 | 28-30 | 5 | 14,5 | PE-LD |
| IK3228-30V | 32 | 28-30 | 5 | 14,5 | PE-LD |
| IK3531-33G | 35 | 31-33 | 6 | 14 | PE-LD |
| IK3531-33S | 35 | 31-33 | 6 | 14 | PE-LD |
| IK3834-36S | 38 | 34-36 | 5,5 | 11,5 | PE-LD |
| IK4034-38S | 40 | 34-38 | 3 | 11,5 | PE-LD |
| IK4036-38G | 40 | 36-38 | 6 | 12 | PE-LD |



**Adresse** Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

**Telefon** +46 (0)472 26 93 00
**E-Mail** info@ackurat.se
**Web** ackurat.com

| Art.-Nr. | A | B | D1 | D2 | M1 |
|---|---|---|---|---|---|
| IK4036-38S | 40 | 36-38 | 6 | 12 | PE-LD |
| IK4238-40G | 42 | 38-40 | 6 | 12 | PE-LD |
| IK4238-40S | 42 | 38-40 | 6 | 12 | PE-LD |
| IK4238-40V | 42 | 38-40 | 6 | 12 | PE-LD |
| IK4541-43G | 45 | 41-43 | 5 | 15 | PE-LD |
| IK4541-43S | 45 | 41-43 | 5 | 15 | PE-LD |
| IK5045-48G | 50 | 45-48 | 3 | 11,5 | PE-LD |
| IK5045-48S | 50 | 45-48 | 3 | 11,5 | PE-LD |
| IK5045-48V | 50 | 45-48 | 3 | 11,5 | PE-LD |
| IK5549-53S | 55 | 49-53 | 3 | 11,5 | PE-LD |
| IK6054-57G | 60 | 54-57 | 3 | 18 | PE-LLD |
| IK6054-57S | 60 | 54-57 | 3 | 18 | PE-LLD |
| IK6054-57V | 60 | 54-57 | 3 | 18 | PE-LLD |
| IK6056-58S | 60 | 56-58 | 6 | 21 | PE-LD |
| IK6056-58V | 60 | 56-58 | 6 | 21 | PE-LD |

*Schwarz RAL 9005* *Weiß RAL 9010* *Grau RAL 7001* *Grau NCS:S 3502-B*
*Schwarz RAL 9017* *WEISS RAL 9016* *Grau RAL 7042* *Schwarz*



**Adresse** Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

**Telefon** +46 (0)472 26 93 00
**E-Mail** info@ackurat.se
**Web** ackurat.com