


Blechstopfen – demontierbar

IC-IKPP2

Stopfen mit federnden Seiten, die ihn sicher an seinem Platz halten und zugleich eine Demontage ermöglichen, ohne den Stopfen zu beschädigen. Der Stopfen eignet sich für Öffnungen in Blech und ist in mehreren Größen erhältlich.



Art.-Nr.	A	B1	D2	D1	C	M1
IKPP215.94.4S	15,9	20,2	8,8	1,6	3,4-4,4	▲ PA
IKPP217.44.4S	17,4	22,6	8,8	1,6	3,4-4,4	▲ PA
IKPP2194.4S	19	24,6	8,8	1,6	3,4-4,4	▲ PA
IKPP220.64.4S	20,6	26,2	8,7	1,7	3,4-4,4	▲ PA
IKPP222.24.4S	22,2	27,4	8,7	1,7	3,4-4,4	▲ PA
IKPP225.44.4S	25,4	30,9	8,7	1,7	3,4-4,4	▲ PA
IKPP227.84.4S	27,8	32,9	8,7	1,7	3,4-4,4	▲ PA
IKPP234.94.4S	34,9	40,1	9,7	1,8	3,4-4,4	▲ PA
IKPP238.16.4S	38,1	43,6	9,7	1,8	5-6,4	▲ PA
IKPP244.56.4S	44,5	50,3	9,9	2,3	5-6,4	▲ PA
IKPP250.86.4S	50,8	56,4	9,8	2,4	5-6,4	▲ PA
IKPP263.56.4S	63,5	68,4	16,3	2,5	5-6,4	▲ PA
IKPP27.94.4S	7,9	12,9	8,8	1,6	3,4-4,4	▲ PA

▲ *Schwarz*

Adresse Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com