




Fotplugg med flexibel vinkel

IC-LGP23

Flexibel fot för runda rör. Fotdel monterad med stålstift. Lämpliga för rör och djupare hål där skarpa kanter och formvariationer kan förekomma.



Notera: Ej lämpliga för hål i plåt etc.

Art. nr	A	B	C1	C2	D1	D2	M1	M2	M3	M4
LGP231410N	14	10	23	12	13	23	▲ PE-LD	▲ TPE	● PA	Förzinkat
LGP231410S	14	10	23	12	13	23	▲ PE-LD	▲ TPE	▲ PA	Förzinkat
LGP231612N	17,8	12	23	12	13	26	▲ PE-LD	▲ TPE	● PA	Förzinkat
LGP231612S	17,8	12	23	12	13	26	▲ PE-LD	▲ TPE	▲ PA	Förzinkat
LGP231814N	18	14	23	12	13	25	▲ PE-LD	▲ TPE	● PA	Förzinkat
LGP231814S	18	14	23	12	13	25	▲ PE-LD	▲ TPE	▲ PA	Förzinkat
LGP231915N	19	15	23	12	13	26,5	▲ PE-LD	▲ TPE	● PA	Förzinkat
LGP231915S	19	15	23	12	13	26,5	▲ PE-LD	▲ TPE	▲ PA	Förzinkat
LGP231916N	19	16	23	12	13	25	▲ PE-LD	▲ TPE	● PA	Förzinkat
LGP231916S	19	16	23	12	13	25	▲ PE-LD	▲ TPE	▲ PA	Förzinkat
LGP232218N	22	18	23	12	13	25	▲ PE-LD	▲ TPE	● PA	Förzinkat
LGP232218S	22	18	23	12	13	25	▲ PE-LD	▲ TPE	▲ PA	Förzinkat
LGP232219N	22	19	23	12	13	26,5	▲ PE-LD	▲ TPE	● PA	Förzinkat
LGP232219S	22	19	23	12	13	26,5	▲ PE-LD	▲ TPE	▲ PA	Förzinkat

Art. nr	A	B	C1	C2	D1	D2	M1	M2	M3	M4
LGP271814S	18	14	27	12	13	24	▲ PE-LD	▲ TPE	▲ PA	Förzinkat
LGP271915N	19	15	27	12	13	24	▲ PE-LD	▲ TPE	▲ PA	Förzinkat
LGP271915S	19	15	27	12	13	24	▲ PE-LD	▲ TPE	▲ PA	Förzinkat
LGP271916S	19	16	27	12	13	24	▲ PE-LD	▲ TPE	▲ PA	Förzinkat
LGP272218S	22	18	27	12	13	24	▲ PE-LD	▲ TPE	▲ PA	Förzinkat
LGP272219S	22	19	27	12	13	24	▲ PE-LD	▲ TPE	▲ PA	Förzinkat

▲ Svart ● Natural (ofärgad)