


Gewindestopfen mit Kunststoffgewinde

ICTH-IP

Runder Gewindestopfen mit Gewindebohrung. Das Gewinde besteht aus Kunststoff und eignet sich für leichtere Lasten sowie relativ stationäre Produkte. Erhältlich in mehreren Größen.

Hinweis: *Weniger geeignet für Bohrungen, bei denen scharfe Kanten und Formabweichungen auftreten können.*



Art.-Nr.	A	B	C	D1	D2	M1
IP2218-19M10S	22	18-19	M10	5	16,5	▲ PA
IP2218-19M8S	22	18-19	M8	5	16,5	▲ PA
IP2521-22M10S	25	21-22	M10	5	16,5	▲ PA
IP2521-22M12S	25	21-22	M12	5	16,5	▲ PA
IP2521-22M8S	25	21-22	M8	5	16,5	▲ PA
IP2824-25M10S	28	24-25	M10	5	16,5	▲ PA
IP2824-25M12S	28	24-25	M12	5	16,5	▲ PA
IP2824-25M8S	28	24-25	M8	5	16,5	▲ PA
IP3026-27M10S	30	26-27	M10	5	16,5	▲ PA
IP3026-27M12S	30	26-27	M12	5	16,5	▲ PA
IP3026-27M8S	30	26-27	M8	5	16,5	▲ PA
IP3228-29M10S	32	28-29	M10	5	25	▲ PA
IP3228-29M12S	32	28-29	M12	5	25	▲ PA
IP3228-29M8S	32	28-29	M8	5	25	▲ PA

Adresse Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com

Art.-Nr.	A	B	C	D1	D2	M1
IP3531-32M10S	35	31-32	M10	5	25	▲ PA
IP3531-32M12S	35	31-32	M12	5	25	▲ PA
IP3531-32M8S	35	31-32	M8	5	25	▲ PA
IP3834-35M10S	38	34-35	M10	5	25	▲ PA
IP3834-35M12S	38	34-35	M12	5	25	▲ PA
IP3834-35M8S	38	34-35	M8	5	25	▲ PA
IP4036-37M10S	40	36-37	M10	5	25	▲ PA
IP4036-37M12S	40	36-37	M12	5	25	▲ PA
IP4036-37M8S	40	36-37	M8	5	25	▲ PA
IP60575-584S	60	57,5-58,5	M10	5	32	▲ PA

▲ *Schwarz*

Adresse Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com