




# Wkładka gwintowana z tworzywa

## ICTH-IP

Okrągła zaślepka z gwintowanym otworem. Gwinty są plastikowe i nadają się do lżejszych obciążeń i stosunkowo nieruchomych produktów. Dostępna w kilku rozmiarach.

**Uwaga:** Mniej odpowiednia do otworów, w których mogą występować ostre krawędzie i odkształcenia



| Nr art.       | A  | B     | C   | D1 | D2   | M1   |
|---------------|----|-------|-----|----|------|------|
| IP2218-19M10S | 22 | 18-19 | M10 | 5  | 16,5 | ▲ PA |
| IP2218-19M8S  | 22 | 18-19 | M8  | 5  | 16,5 | ▲ PA |
| IP2521-22M10S | 25 | 21-22 | M10 | 5  | 16,5 | ▲ PA |
| IP2521-22M12S | 25 | 21-22 | M12 | 5  | 16,5 | ▲ PA |
| IP2521-22M8S  | 25 | 21-22 | M8  | 5  | 16,5 | ▲ PA |
| IP2824-25M10S | 28 | 24-25 | M10 | 5  | 16,5 | ▲ PA |
| IP2824-25M12S | 28 | 24-25 | M12 | 5  | 16,5 | ▲ PA |
| IP2824-25M8S  | 28 | 24-25 | M8  | 5  | 16,5 | ▲ PA |
| IP3026-27M10S | 30 | 26-27 | M10 | 5  | 16,5 | ▲ PA |
| IP3026-27M12S | 30 | 26-27 | M12 | 5  | 16,5 | ▲ PA |
| IP3026-27M8S  | 30 | 26-27 | M8  | 5  | 16,5 | ▲ PA |
| IP3228-29M10S | 32 | 28-29 | M10 | 5  | 25   | ▲ PA |
| IP3228-29M12S | 32 | 28-29 | M12 | 5  | 25   | ▲ PA |
| IP3228-29M8S  | 32 | 28-29 | M8  | 5  | 25   | ▲ PA |

| Nr art.       | A  | B         | C   | D1 | D2 | M1   |
|---------------|----|-----------|-----|----|----|------|
| IP3531-32M10S | 35 | 31-32     | M10 | 5  | 25 | ▲ PA |
| IP3531-32M12S | 35 | 31-32     | M12 | 5  | 25 | ▲ PA |
| IP3531-32M8S  | 35 | 31-32     | M8  | 5  | 25 | ▲ PA |
| IP3834-35M10S | 38 | 34-35     | M10 | 5  | 25 | ▲ PA |
| IP3834-35M12S | 38 | 34-35     | M12 | 5  | 25 | ▲ PA |
| IP3834-35M8S  | 38 | 34-35     | M8  | 5  | 25 | ▲ PA |
| IP4036-37M10S | 40 | 36-37     | M10 | 5  | 25 | ▲ PA |
| IP4036-37M12S | 40 | 36-37     | M12 | 5  | 25 | ▲ PA |
| IP4036-37M8S  | 40 | 36-37     | M8  | 5  | 25 | ▲ PA |
| IP60575-584S  | 60 | 57,5-58,5 | M10 | 5  | 32 | ▲ PA |

▲ Czarny