




Wkładka gwintowana

ICTH-IPIM

Okrągła stalowa wkładka z gwintem. Odpowiednia do większych obciążeń na stosunkowo nieruchomych produktach. Dostępna w kilku rozmiarach.

Uwaga: Nie nadaje się do otworów w blasze itp.



Nr art.	A	B	C	D1	D2	M1	M2
IPIM221819M8S	22	18-19	M8	4	25,5	■ PA	Ocynkowany
IPIM251819M8S	25	18-19	M8	4	25,5	■ PA	Ocynkowany
IPIM252122M8S	25	21-22	M8	4	25,5	■ PA	Ocynkowany
IPIM282425M1S	28	24-25	M10	4	25,5	■ PA	Ocynkowany
IPIM282425M8S	28	24-25	M8	4	25,5	■ PA	Ocynkowany
IPIM302526M1S	30	25-26	M10	4	25,5	■ PA	Ocynkowany
IPIM302526M8S	30	25-26	M8	4	25,5	■ PA	Ocynkowany
IPIM3027M10S	30	27	M10	4	25,5	■ PA	Ocynkowany
IPIM3027M8S	30	27	M8	4	25,5	■ PA	Ocynkowany
IPIM322728M1S	32	27-28	M10	4	25,5	■ PA	Ocynkowany
IPIM322728M8S	32	27-28	M8	4	25,5	■ PA	Ocynkowany
IPIM3229M10S	32	29	M10	4	25,5	■ PA	Ocynkowany
IPIM3229M8S	32	29	M8	4	25,5	■ PA	Ocynkowany
IPIM352728M1S	35	27-28	M10	4	25,5	■ PA	Ocynkowany

Nr art.	A	B	C	D1	D2	M1	M2
IPIM352728M8S	35	27-28	M8	4	25,5	■ PA	Ocynkowany
IPIM353031M1S	35	30-31	M10	4	25,5	■ PA	Ocynkowany
IPIM353031M8S	35	30-31	M8	4	25,5	■ PA	Ocynkowany
IPIM3532M10S	35	32	M10	4	25,5	■ PA	Ocynkowany
IPIM383334M1S	38	33-34	M10	4	25,5	■ PA	Ocynkowany
IPIM3835M10S	38	35	M10	4	25,5	■ PA	Ocynkowany
IPIM3835M8S	38	35	M8	4	25,5	■ PA	Ocynkowany
IPIM403536M1S	40	35-36	M10	4	25,5	■ PA	Ocynkowany
IPIM403536M8S	40	35-36	M8	4	25,5	■ PA	Ocynkowany
IPIM4037M10S	40	37	M10	4	25,5	■ PA	Ocynkowany
IPIM4037M8S	40	37	M8	4	25,5	■ PA	Ocynkowany
IPIM423738M1S	42	37-38	M10	4	25,5	■ PA	Ocynkowany
IPIM454041M1S	45	40-41	M10	4	25,5	■ PA	Ocynkowany
IPIM454041M8S	45	40-41	M8	4	25,5	■ PA	Ocynkowany
IPIM4542M10S	45	42	M10	4	25,5	■ PA	Ocynkowany
IPIM5042M8S	50	42	M8	4	25,5	■ PA	Ocynkowany
IPIM504546M1S	50	45-46	M10	4	25,5	■ PA	Ocynkowany
IPIM504546M8S	50	45-46	M8	4	25,5	■ PA	Ocynkowany
IPIM5047M10S	50	47	M10	4	25,5	■ PA	Ocynkowany
IPIM5047M8S	50	47	M8	4	25,5	■ PA	Ocynkowany
IPIM555051M8S	55	50-51	M8	4	25,5	■ PA	Ocynkowany
IPIM605556M1S	60	55-56	M10	4	25,5	■ PA	Ocynkowany
IPIM605556M8S	60	55-56	M8	4	25,5	■ PA	Ocynkowany
IPIM6057M10S	60	57	M10	4	25,5	■ PA	Ocynkowany
IPIM6057M8S	60	57	M8	4	25,5	■ PA	Ocynkowany

■ Czarny RAL 9005