




Wkładka gwintowana

ICTH-IPM

Zaślepka ze stalowym otworem gwintowanym. Odpowiednia do stosunkowo dużych obciążeń ruchomych produktów. Dostępna do kilku wymiarów rur i w kilku wielkościach gwintów typu M. Odpowiednia do rur i głębszych otworów, w których mogą występować ostre krawędzie i odkształcenia.

Uwaga: Nie nadaje się do otworów w blasze itp.



Nr art.	A	B	C	D1	D2	M1	M2
IPM1612-13M6S	16	12-13	M6	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM2017-18M8S	20	17-18	M8	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM2218M8S	22	18	M8	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM2219M8S	22	19	M8	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM2521-22M6S	25	21-22	M6	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM2521-22M8S	25	21-22	M8	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM252122M10S	25	21-22	M10	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM2824-25M8S	28	24-26	M8	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM282425M10S	28	24-26	M10	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM3026-27M8S	30	26-27	M8	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM302627M10S	30	26-27	M10	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM3228-29M8S	32	28-29	M8	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM322829M10S	32	28-29	M10	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM3531-32M8S	35	31-32	M8	5	35	▲ PA	Ocynkowany

Nr art.	A	B	C	D1	D2	M1	M2
IPM353132M10S	35	31-32	M10	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM3834M10S	38	33	M10	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM3834M8S	38	34	M8	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM3835M10S	38	35	M10	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM403637M10S	40	36-37	M10	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM403637M12S	40	36-37	M12	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM4541M10S	45	41	M10	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM4542M10S	45	42	M10	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM4542M8S	45	42	M8	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM5046M10S	50	46	M10	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM5047M10S	50	47	M10	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM5047M8S	50	47	M8	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM6056M10S	60	56	M10	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM6057M10S	60	57	M10	5	35	▲ PA	Ocynkowany

▲ Czarny