


Gewindestopfen mit Kunststoffgewinde

ICTH-IPP

Langer Gewindestopfen mit Kunststoffgewinde. Geeignet für leichtere Lasten bei mobilen Produkten.

Mit Lamellen. Geeignet für Rohre und tiefere Bohrungen, bei denen scharfe Kanten und Formabweichungen auftreten können.

Hinweis: *Nicht für Bohrungen in Blech usw. geeignet.*



Art.-Nr.	A	B	C	D1	D2	M1
IPP1612M8S	16	12	M8	5	35	▲ PA
IPP1613.5M6S	16	13,5	M6	5	35	▲ PA
IPP1613M8S	16	13	M8	5	35	▲ PA
IPP1815M8S	18	15	M8	5	35	▲ PA
IPP2016M12S	20	16	M12	5	35	▲ PA
IPP2016M8S	20	16	M8	5	35	▲ PA
IPP2017-18M8S	20	17-18	M8	5	35	▲ PA
IPP201718M10S	20	17-18	M10	5	35	▲ PA
IPP201718M12S	20	17-18	M12	5	35	▲ PA
IPP2218-19M8S	22	18-19	M8	5	35	▲ PA
IPP221819M10S	22	18-19	M10	5	35	▲ PA
IPP221819M12S	22	18-19	M12	5	35	▲ PA
IPP2521-22M6S	25	21-22	M6	5	35	▲ PA
IPP2521-22M8S	25	21-22	M8	5	35	▲ PA

Adresse Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com

Art.-Nr.	A	B	C	D1	D2	M1
IPP252122M10S	25	21-22	M10	5	35	▲ PA
IPP252122M12S	25	21-22	M12	5	35	▲ PA
IPP2522M16S	25	22	M16	5	35	▲ PA
IPP2824-25M8S	28	24-25	M8	5	35	▲ PA
IPP2824M16S	28	24	M16	5	35	▲ PA
IPP282526M10S	28	25-26	M10	5	35	▲ PA
IPP282526M16S	28	25-26	M16	5	35	▲ PA
IPP3026-27M8S	30	26-27	M8	5	35	▲ PA
IPP302627M10S	30	26-27	M10	5	35	▲ PA
IPP302627M16S	30	26-27	M16	5	35	▲ PA
IPP322829M10S	32	28-29	M10	5	35	▲ PA
IPP504647M12S	50	46-47	M12	5	35	▲ PA

▲ *Schwarz*

Adresse Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com