




Wkładka gwintowana do profilu kwadratowego

IQTH-IPM

Długa wkładka z gwintem metalowym. Odpowiednia do stosunkowo ciężkich obciążeń, do ruchomych produktów. Z lamelkami. Odpowiednia do rur oraz głębszych otworów, w których mogą się pojawić ostre krawędzie lub niewielkie odkształcenia.

Uwaga: Nieodpowiednia do otworów w blachach itp.



Nr art.	A	B	C	D1	D2	M1	M2
IPM2020M10S	20	16-17	M10	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM2020M8S	20	16-17	M8	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM2222M8S	22	18-19	M8	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM2525M10S	25	22-23	M10	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM2525M8S	25	22-23	M8	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM3030M10S	30	26-27	M10	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM3030M8S	30	26-27	M8	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM3535M10S	35	31-32	M10	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM3535M12S	35	31-32	M12	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM3535M8S	35	31-32	M8	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM4040M10S	40	36-37	M10	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM4040M12S	40	36-37	M12	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM4040M16S	40	36-37	M16	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM4040M8S	40	36-37	M8	5	35	▲ PA	Ocynkowany

Nr art.	A	B	C	D1	D2	M1	M2
IPM505015M10S	50	47	M10	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM5050M10S	50	46	M10	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM6060M10S	60	56-57	M10	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM6060M12S	60	56-57	M12	5	35	▲ PA	Ocynkowany

▲ Czarny