


# Rohrstopfen mit Gewinde für Vierkantprofil – Zinkdruckguss

## IQTH-IPZ1Q




Metallstopfen. Geeignet für Lasten bis 600 kg.

Ohne Lamellen.

**Hinweis:** *Weniger geeignet für Bohrungen, bei denen scharfe Kanten und Formabweichungen auftreten können.*

| Art.-Nr. | A | B | C | D1 | D2 | M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPZ252515M10 | 25 | 22 | M10 | 5 | 14,8 | Zink |
| IPZ252520M10 | 25 | 21 | M10 | 5 | 14,8 | Zink |
| IPZ303015M10 | 30 | 27 | M10 | 5 | 15 | Zink |
| IPZ303020M10 | 30 | 26 | M10 | 5 | 17,5 | Zink |
| IPZ303025M10 | 30 | 25 | M10 | 5 | 17,5 | Zink |
| IPZ404020M10 | 40 | 36 | M10 | 5 | 14,7 | Zink |
| IPZ404025M10 | 40 | 35 | M10 | 5 | 17,3 | Zink |



**Adresse** Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

**Telefon** +46 (0)472 26 93 00
**E-Mail** info@ackurat.se
**Web** ackurat.com