



Gewindestopfen für Rechteckprofil

IRTH-IPM1

Langer Gewindestopfen mit Stahlgewinde. Geeignet für relativ hohe Lasten bei mobilen Produkten.

Mit Lamellen. Geeignet für Rohre und tiefere Bohrungen, bei denen scharfe Kanten und Formabweichungen auftreten können.

Hinweis: *Nicht für Bohrungen in Blech usw. geeignet.*

Art.-Nr.	A1	A2	B1	B2	C	D1	D2	M1	M2
IPM2025M8S	25	20	21	16	M8	5	35	▲ PA	Verzinkt
IPM2030M8S	30	20	26	16	M8	5	35	▲ PA	Verzinkt
IPM2035M10S	35	25	31	21	M10	8	24	▲ PE-LD	Verzinkt
IPM2040M6S	40	20	37	17	M6	5	35	▲ PA	Verzinkt
IPM2040M8S	40	20	36	16	M8	5	35	▲ PA	Verzinkt
IPM2535M10S	35	25	31	21	M10	5	33	▲ PA	Verzinkt
IPM2535M8S	35	25	31	21	M8	5	33	▲ PA	Verzinkt
IPM2540M8S	40	25	37	22	M8	5	35	▲ PA	Verzinkt
IPM2545M10S	45	25	41	21	M10	5	23	▲ PA	Verzinkt
IPM2550M10S	50	25	46	21	M10	5	23	▲ PA	Verzinkt
IPM2560M10S	60	25	56	21	M10	5	35	▲ PA	Verzinkt
IPM2560M8S	60	25	56	21	M8	5	35	▲ PA	Verzinkt
IPM257025M10S	70	25	65	21	M10	5	32	▲ PA	Verzinkt
IPM3040M10S	40	30	36	26	M10	5	35	▲ PA	Verzinkt

Adresse Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com

Art.-Nr.	A1	A2	B1	B2	C	D1	D2	M1	M2
IPM3050M10S	50	30	46	26	M10	5	35	▲ PA	Verzinkt
IPM3050M12S	50	30	47	27	M12	5	34	▲ PA	Verzinkt
IPM3050M8S	50	30	46	26	M8	5	35	▲ PA	Verzinkt
IPM3060M10S	60	30	56	26	M10	5	35	▲ PA	Verzinkt
IPM3060M12S	60	30	56	26	M12	5	35	▲ PA	Verzinkt
IPM3070M10S	70	30	66	26	M10	5	35	▲ PA	Verzinkt
IPM3080M10S	80	30	76	26	M10	5	35	▲ PA	Verzinkt
IPM4050M10S	50	40	46	36	M10	5	35	▲ PA	Verzinkt
IPM4060M10S	60	40	56	36	M10	5	35	▲ PA	Verzinkt
IPM4070M12S	70	40	64	34	M12	5	35	▲ PA	Verzinkt

▲ *Schwarz*

Adresse Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com