




Kabelgenomföring för plåt – 155 N

IWFH-005

Genomföring för plåt. Monteras lätt för hand.

Klarar en dragkraft på 155 N.



Art. nr	A	B1	B2	C	D1	D2	M1
IWFH00502	7,9	4,8	9,5	1-1,6	1,4	6,5	▲ PA
IWFH00507	9,5	7,1	11,9	3,3-4,3	1,4	8,9	▲ PA
IWFH00511	12,7	7,9	14,5	1-3,2	1,4	8,9	▲ PA
IWFH00512	11,9	8,6	13,5	1-1,6	1,4	5	▲ PA
IWFH00514	12,7	9,9	14,5	1-3,2	1,4	8,9	▲ PA
IWFH00518	15,1	11,9	16,7	1-1,6	1,4	5	▲ PA
IWFH00519	16	12	18,5	1,5-2,5	1,4	8,9	▲ PA
IWFH00523	17,4	14,4	19,3	1-1,6	1,4	5	▲ PA
IWFH00536	28	23,8	30,9	1-3,2	1,4	10,1	▲ PA
IWFH00543	38,1	33,3	40,9	1-3,2	1,4	10,1	▲ PA
IWFH00545	47,6	38,1	50,8	1-3,2	1,4	10,1	▲ PA
IWFH00546	50,8	41,3	54	1-3,2	1,4	10,1	▲ PA
IWFH00547	50,8	44,5	54	1-3,2	1,4	10,1	▲ PA
IWFH00548	57,2	47,1	63,1	5-6,4	1,4	16,9	▲ PA

Art. nr	A	B1	B2	C	D1	D2	M1
IWFH00549	63,5	50	67,5	5-6,4	1,4	16,9	▲ PA
IWFH00550	76,2	62,7	80	5-6,4	1,4	17,7	▲ PA
IWFH00551	101,6	88,1	105,4	5-6,4	1,4	16,9	▲ PA

▲ Svart