




Trzpień ustalający z dwoma pozycjami - nierdzewny

LCNS-003

Do zamontowania w nagwintowanym otworze. Utwardzony trzpień. Z nakrętką. Do ustawienia w dwóch pozycjach. Stal nierdzewna.



Nr art.	A	B	C	D1	D2	D3	M1
LCNS003514	25	M10X1	4	12	20	6	☞ Stal nierdzewna A2
LCNS003515	25	M10X1	5	12	20	6	☞ Stal nierdzewna A2
LCNS003516	25	M10X1	6	12	20	6	☞ Stal nierdzewna A2
LCNS00354	25	M10	4	12	20	6	☞ Stal nierdzewna A2
LCNS00355	25	M10	5	12	20	6	☞ Stal nierdzewna A2
LCNS00356	25	M10	6	12	20	6	☞ Stal nierdzewna A2
LCNS00361.55	30	M12X1.5	5	13,8	25	8	☞ Stal nierdzewna A2
LCNS00361.56	30	M12X1.5	6	13,8	25	8	☞ Stal nierdzewna A2
LCNS00361.58	30	M12X1.5	7	13,8	25	8	☞ Stal nierdzewna A2
LCNS00365	30	M12	5	13,8	25	8	☞ Stal nierdzewna A2
LCNS00366	30	M12	6	13,8	25	8	☞ Stal nierdzewna A2
LCNS00368	30	M12	7	13,8	25	8	☞ Stal nierdzewna A2
LCNS00371.510	40	M16X1.5	10	18,4	32	10	☞ Stal nierdzewna A2
LCNS00371.56	40	M16X1.5	6	18,4	32	10	☞ Stal nierdzewna A2

Nr art.	A	B	C	D1	D2	D3	M1
LCNS00371.58	40	M16X1.5	7	18,4	32	10	☒ Stal nierdzewna A2
LCNS00376	40	M16	6	18,4	32	10	☒ Stal nierdzewna A2
LCNS00378	40	M16	7	18,4	32	10	☒ Stal nierdzewna A2
LCNS00381.510	50	M20X1.5	10	23	35	12	☒ Stal nierdzewna A2
LCNS00381.512	50	M20X1.5	12	23	35	12	☒ Stal nierdzewna A2
LCNS00381.58	50	M20X1.5	8	23	35	12	☒ Stal nierdzewna A2
LCNS003810	50	M20	10	23	35	12	☒ Stal nierdzewna A2
LCNS003812	50	M20	12	23	35	12	☒ Stal nierdzewna A2
LCNS00388	50	M20	8	23	35	12	☒ Stal nierdzewna A2

☒ *Stal (nierdzewna)*