




Wkręt dociskowy sprężynowy ze stali nierdzewnej – rowek (prosty)

PSTS-002



Śruba z zatrzaskiem kulowym. Odpowiednia do ustawiania regulacji.
Stal nierdzewna. Gniazdo na płaski śrubokręt.

Uwaga: C = Maksymalne ciśnienie 'N' (orientacyjne).

Nr art.	A	B	C	D1	D2	M1	M2
PSTS002073	M3	1,5	3	7	0,5	☞ Stal nierdzewna A2	☞ Stal nierdzewna A2
PSTS002077	M3	1,5	7	7	0,5	☞ Stal nierdzewna A2	☞ Stal nierdzewna A2
PSTS00211610	M4	2,5	10	16	0,8	☞ Stal nierdzewna A2	☞ Stal nierdzewna A2
PSTS0021910	M4	2,5	10	9	0,8	☞ Stal nierdzewna A2	☞ Stal nierdzewna A2
PSTS0021922	M4	2,5	22	9	0,8	☞ Stal nierdzewna A2	☞ Stal nierdzewna A2
PSTS00221211	M5	3	11	12	0,9	☞ Stal nierdzewna A2	☞ Stal nierdzewna A2
PSTS00221230	M5	3	30	12	0,9	☞ Stal nierdzewna A2	☞ Stal nierdzewna A2
PSTS00222011	M5	3	11	20	0,9	☞ Stal nierdzewna A2	☞ Stal nierdzewna A2
PSTS00231413	M6	3,5	13	14	1	☞ Stal nierdzewna A2	☞ Stal nierdzewna A2
PSTS00231440	M6	3,5	40	14	1	☞ Stal nierdzewna A2	☞ Stal nierdzewna A2
PSTS00232513	M6	3,5	13	25	1	☞ Stal nierdzewna A2	☞ Stal nierdzewna A2
PSTS00241630	M8	5	30	16	1,5	☞ Stal nierdzewna A2	☞ Stal nierdzewna A2
PSTS00241673	M8	5	73	16	1,5	☞ Stal nierdzewna A2	☞ Stal nierdzewna A2
PSTS00243030	M8	5	30	30	1,5	☞ Stal nierdzewna A2	☞ Stal nierdzewna A2

Nr art.	A	B	C	D1	D2	M1	M2
PSTS002519100	M10	6	100	19	2	☞ Stal nierdzewna A2	☞ Stal nierdzewna A2
PSTS00251935	M10	6	35	19	2	☞ Stal nierdzewna A2	☞ Stal nierdzewna A2
PSTS00253535	M10	6	35	35	2	☞ Stal nierdzewna A2	☞ Stal nierdzewna A2
PSTS002622120	M12	8	120	22	2,5	☞ Stal nierdzewna A2	☞ Stal nierdzewna A2
PSTS00262255	M12	8	55	22	2,5	☞ Stal nierdzewna A2	☞ Stal nierdzewna A2
PSTS00264055	M12	8	55	40	2,5	☞ Stal nierdzewna A2	☞ Stal nierdzewna A2
PSTS002724125	M16	10	125	24	3,5	☞ Stal nierdzewna A2	☞ Stal nierdzewna A2
PSTS002724180	M16	10	180	24	3,5	☞ Stal nierdzewna A2	☞ Stal nierdzewna A2
PSTS002830160	M20	12	160	30	4,5	☞ Stal nierdzewna A2	☞ Stal nierdzewna A2
PSTS002830240	M20	12	240	30	4,5	☞ Stal nierdzewna A2	☞ Stal nierdzewna A2

☞ *Stal (nierdzewna)*