




Fjädertryckskruv i stål/rostfritt – insex

PSTS-007

Skruv med fjädrande kula. Lämplig då justeringsmöjlighet behövs. Stål. Insex.

Notera: C = Maximalt tryck 'N' (ungefärligt).



Art. nr	A	B	C	D1	D2	M1	M2
PSTS007093	M3	1,5	3	9	0,5	☐ Stål	▲ Stål
PSTS007097	M3	1,5	7	9	0,5	☐ Stål	▲ Stål
PSTS00711010	M4	2,5	10	10	0,8	☐ Stål	▲ Stål
PSTS00711022	M4	2,5	22	10	0,8	☐ Stål	▲ Stål
PSTS00711610	M4	2,5	10	16	0,8	☐ Stål	▲ Stål
PSTS00721411	M5	3	11	14	0,9	☐ Stål	▲ Stål
PSTS00721430	M5	3	30	14	0,9	☐ Stål	▲ Stål
PSTS00722011	M5	3	11	20	0,9	☐ Stål	▲ Stål
PSTS00731513	M6	3,5	13	15	1	☐ Stål	▲ Stål
PSTS00731540	M6	3,5	40	15	1	☐ Stål	▲ Stål
PSTS00732513	M6	3,5	13	25	1	☐ Stål	▲ Stål
PSTS00741830	M8	5	30	18	1,5	☐ Stål	▲ Stål
PSTS00741873	M8	5	73	18	1,5	☐ Stål	▲ Stål
PSTS00743030	M8	5	30	30	1,5	☐ Stål	▲ Stål

Art. nr	A	B	C	D1	D2	M1	M2
PSTS007523100	M10	6	100	23	2	☒ Stål	▲ Stål
PSTS00752335	M3	1,5	7	7	0,5	☒ Rostfritt A2	▲ Rostfritt A2
PSTS00753535	M10	6	35	35	2	☒ Stål	▲ Stål
PSTS007626120	M4	2,5	10	9	0,8	☒ Rostfritt A2	▲ Rostfritt A2
PSTS00762655	M12	8	55	26	2,5	☒ Stål	▲ Stål
PSTS00764055	M10	6	100	19	2	☒ Rostfritt A2	▲ Rostfritt A2
PSTS007733125	M16	10	125	33	3,5	☒ Stål	▲ Stål

☒ Stål ▲ Svart