




Wkręt dociskowy sprężynowy ze stali z blokadą gwintu – gniazdo sześciokątne

PSTS-018



Śruba ze stalowym zatrzaskiem kulkowym. Odpowiednia do ustawiania regulacji. Na klucz imbusowy. Gwint z klejem.

Uwaga: C = Maksymalne ciśnienie 'N' (orientacyjne).

Nr art.	A	B	C	D1	D2	M1	M2
PSTS018093	M3	1,5	3	9	0,5	☐ Stal	▲ Stal
PSTS018097	M3	1,5	7	9	0,5	☐ Stal	▲ Stal
PSTS01811010	M4	2,5	10	10	0,8	☐ Stal	▲ Stal
PSTS01811022	M4	2,5	22	10	0,8	☐ Stal	▲ Stal
PSTS01821411	M5	3	11	14	0,9	☐ Stal	▲ Stal
PSTS01821430	M5	3	30	14	0,9	☐ Stal	▲ Stal
PSTS01831513	M6	3,5	13	15	1	☐ Stal	▲ Stal
PSTS01831540	M6	3,5	40	15	1	☐ Stal	▲ Stal
PSTS01841830	M8	5	30	18	1,5	☐ Stal	▲ Stal
PSTS01841873	M8	5	73	18	1,5	☐ Stal	▲ Stal
PSTS018523100	M10	6	100	23	2	☐ Stal	▲ Stal
PSTS01852335	M8	5	30	18	1,5	☐ Stal	▲ Stal
PSTS018626120	M12	8	120	26	2,5	☐ Stal	▲ Stal
PSTS01862655	M12	8	55	26	2,5	☐ Stal	▲ Stal

Nr art.	A	B	C	D1	D2	M1	M2
PSTS018733180	M16	10	180	33	3,5	☒ Stal	▲ Stal

☒ *Stal* ▲ *Czarny*