




Stopka regulowana z przegubową stożkową podstawą – sześciokątny uchwyt

SFTS-5025



Elastyczna stopka regulowana z przegubem kulowym i stożkową podstawą. Śrubę można regulować za pomocą klucza przy stopce. Dostępna w różnych średnicach, długościach śrub i wielkościach gwintów.

rPA = z recyklingu

Nr art.	A	B	C	D1	D2	M1	M2
SF3221M1025S	32	M10	25	21	25	Ocynkowany	▲ rPA
SF3221M1045S	32	M10	25	21	45	Ocynkowany	▲ rPA
SF3221M1070S	32	M10	25	21	70	Ocynkowany	▲ rPA
SF5024M1025S	50	M10	25	23	25	Ocynkowany	▲ rPA
SF5024M1045S	50	M10	25	23	45	Ocynkowany	▲ rPA
SF5024M1070S	50	M10	25	23	70	Ocynkowany	▲ rPA
SF5025M1245S	50	M12	25	25	45	Ocynkowany	▲ PA
SF5025M1270S	50	M12	25	25	70	Ocynkowany	▲ PA
SF5025M845S	50	M8	25	25	45	Ocynkowany	▲ PA
SF5025M870S	50	M8	25	25	70	Ocynkowany	▲ PA
SF8017M1025S	80	M10	25	17	25	Ocynkowany	▲ PA
SF8017M1045S	80	M10	25	17	45	Ocynkowany	▲ PA
SF8017M1070S	80	M10	25	17	70	Ocynkowany	▲ PA
SF8024M1025S	80	M10	25	25	25	Ocynkowany	▲ rPA

Nr art.	A	B	C	D1	D2	M1	M2
SF8024M1045S	80	M10	25	25	45	Ocynkowany	▲ rPA
SF8024M1070S	80	M10	25	25	70	Ocynkowany	▲ rPA
SF8025M1245S	80	M12	25	25	45	Ocynkowany	▲ PA
SF8025M1270S	80	M12	25	25	70	Ocynkowany	▲ PA
SF8025M16120S	80	M16	25	25	120	Ocynkowany	▲ PA
SF8025M1670S	80	M16	25	25	70	Ocynkowany	▲ PA
SF8025M845S	80	M8	25	25	45	Ocynkowany	▲ PA
SF8025M870S	80	M8	25	25	70	Ocynkowany	▲ PA

▲ Czarny