


Gelenkfuß mit konischem Fuß – hohe Reibung, Sechskantgriff

SFTS-5028



Flexibler Gelenkfuß mit konischer Auflagefläche. Die Fußfläche besitzt hohe Reibung. Die Schraube kann am Fußteil mit einem Schraubenschlüssel verstellt werden. In mehreren Durchmessern und Schraubenlängen erhältlich.

Art.-Nr.	A	B	C	D1	D2	M1	M2	M3
SF3224M1025S	32	M10	25	24	25	Verzinkt	⬟ rPA	○ TPE
SF3224M1045S	32	M10	25	24	45	Verzinkt	⬟ rPA	○ TPE
SF3224M1070S	32	M10	25	24	70	Verzinkt	⬟ rPA	○ TPE
SF5026M1025S	50	M10	25	26	25	Verzinkt	⬟ rPA	○ TPE
SF5026M1045S	50	M10	25	26	45	Verzinkt	⬟ rPA	○ TPE
SF5026M1070S	50	M10	25	26	70	Verzinkt	⬟ rPA	○ TPE
SF8026M1025S	80	M10	25	28	25	Verzinkt	⬟ rPA	○ TPE
SF8026M1045S	80	M10	25	28	45	Verzinkt	⬟ rPA	○ TPE
SF8026M1070S	80	M10	25	28	70	Verzinkt	⬟ rPA	○ TPE

⬟ *Schwarz RAL 9017* ○ *Natur (ungefärbt)*

Adresse Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com