


Satteldistanzscheibe für Rohr – flach/sattelförmig

SPSC-DK



Satteldistanzscheibe aus Polyethylen oder Nylon. Für anspruchsvollere Anwendungen empfiehlt sich der verschleißfestere Werkstoff PA (Nylon). Wird hauptsächlich für einfache Schraubverbindungen an Rohren verwendet. Erhältlich in mehreren Farben und Abmessungen.

Art.-Nr.	A	B	C1	C2	D	M1
DK1217G	18-20	12	5	0	17	PE-LLD
DK1217S	18-20	12	5	0	17	PE-LLD
DK1217V	18-20	12	5	0	17	PE-LLD
DK1475.5G	16-25	14	3	5,5	7	TPE
DK1475.5S	16-25	14	3	5,5	7	TPE
DK1475.5V	16-25	14	3	5,5	7	TPE
DK15106.2S	16-20	15	6,2	6,2	10	PE-LD
DK15156.2S	16-20	15	6,2	6,2	15	PE-LD
DK1557G	12-16	15	5	7	5	PE-LLD
DK1557S	12-16	15	5	7	5	PE-LLD
DK1557V	12-16	15	5	7	5	PE-LLD
DK192.5G	18-22	19	6,5	0	2,5	PE-LLD
DK192.5S	18-22	19	6,5	0	2,5	PE-LLD
DK192.5V	18-22	19	6,5	0	2,5	PE-LLD

Adresse
Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com

Art.-Nr.	A	B	C1	C2	D	M1
DK1989G	18-20	19	5	9	8	PE-LLD
DK1989S	18-20	19	5	9	8	PE-LLD
DK1989V	18-20	19	5	9	8	PE-LLD
DK2220G	22-24	22	6	0	20	PE-LLD
DK2220S	22-24	22	6	0	20	PE-LLD
DK2220V	22-24	22	6	0	20	PE-LLD
DK22710G	22-24	22	6	10	7	PE-LLD
DK22710S	22-24	22	6	10	7	PE-LLD
DK22710V	22-24	22	6	10	7	PE-LLD
DK2311.56.8S	20-23	23	6,8	0	11,5	PE-LD
DK243G	25	24	10	0	3	PA
DK243S	25	24	10	0	3	PA
DK243V	25	24	10	0	3	PA
DK25710G	22-26	25	6	10	7	PE-LLD
DK25710S	22-26	25	6	10	7	PE-LLD
DK25710V	22-26	25	6	10	7	PE-LD
DK257G	22-26	25	8	0	7	PE-LLD
DK257S	22-26	25	8	0	7	PE-LLD
DK257V	22-26	25	8	0	7	PE-LLD

Grau NCS:S 3502-B *Schwarz RAL 9017* *WEISS RAL 9016* *Schwarz RAL 9005*

Adresse Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com