


Dystans siodłowy do rur – płaska/siodłowa

SPSC-DK

Podkładka siodłowa z polietylenu lub nylonu. Do cięższych zastosowań preferowany jest trwalszy materiał - PA (nylon). Stosowana głównie w prostych połączeniach śrubowych na profilach okrągłych. Dostępna w kilku kolorach i rozmiarach.



Nr art.	A	B	C1	C2	D	M1
DK1217G	18-20	12	5	0	17	★ PE-LLD
DK1217S	18-20	12	5	0	17	◆ PE-LLD
DK1217V	18-20	12	5	0	17	☆ PE-LLD
DK1475.5G	16-25	14	3	5,5	7	★ TPE
DK1475.5S	16-25	14	3	5,5	7	◆ TPE
DK1475.5V	16-25	14	3	5,5	7	☆ TPE
DK15106.2S	16-20	15	6,2	6,2	10	■ PE-LD
DK15156.2S	16-20	15	6,2	6,2	15	■ PE-LD
DK1557G	12-16	15	5	7	5	★ PE-LLD
DK1557S	12-16	15	5	7	5	◆ PE-LLD
DK1557V	12-16	15	5	7	5	☆ PE-LLD
DK192.5G	18-22	19	6,5	0	2,5	★ PE-LLD
DK192.5S	18-22	19	6,5	0	2,5	◆ PE-LLD
DK192.5V	18-22	19	6,5	0	2,5	☆ PE-LLD

Nr art.	A	B	C1	C2	D	M1
DK1989G	18-20	19	5	9	8	★ PE-LLD
DK1989S	18-20	19	5	9	8	◆ PE-LLD
DK1989V	18-20	19	5	9	8	☆ PE-LLD
DK2220G	22-24	22	6	0	20	★ PE-LLD
DK2220S	22-24	22	6	0	20	◆ PE-LLD
DK2220V	22-24	22	6	0	20	☆ PE-LLD
DK22710G	22-24	22	6	10	7	★ PE-LLD
DK22710S	22-24	22	6	10	7	◆ PE-LLD
DK22710V	22-24	22	6	10	7	☆ PE-LLD
DK2311.56.8S	20-23	23	6,8	0	11,5	■ PE-LD
DK243G	25	24	10	0	3	★ PA
DK243S	25	24	10	0	3	◆ PA
DK243V	25	24	10	0	3	☆ PA
DK25710G	22-26	25	6	10	7	★ PE-LLD
DK25710S	22-26	25	6	10	7	◆ PE-LLD
DK25710V	22-26	25	6	10	7	☆ PE-LD
DK257G	22-26	25	8	0	7	★ PE-LLD
DK257S	22-26	25	8	0	7	◆ PE-LLD
DK257V	22-26	25	8	0	7	☆ PE-LLD

★ Szary NCS:S 3502-B
◆ Czarny RAL 9017
☆ BIAŁY RAL 9016
■ Czarny RAL 9005